

PROTECT HBLOC

FICHA TÉCNICA

DESCRIPCIÓN

Tratamiento curativo y preventivo, con acción HIDRÒFUGA, CONSOLIDANTE y FUNGICIDA, para muros deteriorados por el salitre.

CAMPOS DE APLICACIÓN

Especialmente indicado para muros hormigón, yeso y cementos deteriorados a causa del salitre.

PROPIEDADES

- ✓ Destruye las bacterias nitrificantes.
- ✓ Hidrófugo (Evita la humedad, principal causa generadora de salitre).
- ✓ Pulverizable.
- ✓ Solidifica el soporte y lo endurece.

DATOS TÉCNICOS

- ✓ Producto de base agua.
- ✓ Sensible al hielo.
- ✓ Aspecto lechoso.
- ✓ Densidad: 1,07 g/cm³
- ✓ Ininflamable.
- ✓ PH: 4,0 ± 0,5

MODO DE EMPLEO

Temperatura de aplicación: Entre + 5°C y + 50°C

Útiles de aplicación: Pulverizador, brocha y rodillo.

Dilución: Producto listo al uso.

Modo de aplicación: Preparar el soporte eliminando las capas de pintura, papeles pintados o barnices que estén deterioradas. Quitar las eflorescencias y microorganismos con nuestro INVICTO Clean M72. Homogeneizar y aplicar, sobre la superficie, dos capas de producto con un intervalo aproximado de 15'.

Rendimiento: Orientativamente, de 400 g/m² según el revestimiento.

Precauciones y limpieza: No aplicar pintura ni revestimientos hasta pasadas, mínimo 48 horas. Proteger los soportes que no se vayan a tratar y evitar el contacto con el agua y los ojos. Usar guantes.

REV: 1/1504

La información de esta Ficha Técnica está basada en nuestros propios conocimientos actuales y en las leyes vigentes de la UE y nacionales. El producto no debe utilizarse para fines distintos a los que se especifican. Es siempre responsabilidad del usuario tomar las medidas necesarias con el fin de cumplir con las exigencias establecidas en las legislaciones vigentes. La información contenida en esta Ficha no hay que considerarla como una garantía de sus propiedades.