



Pinturas Diferentes PAIGUM
 Avenida Cova Solera,16 - Pol. Industrial Cova Solera
 Tel.: +34 93 588 05 68 - Fax: +34 93 588 39 53
 08191 Rubí - Barcelona - Esp.

BARNIZ PAIGUM PU 500 INFINTI

Ficha nº B/1-304

NATURALEZA COMPONENTES	<p>Polímero uretánico alifático, con filtros ultravioletas. Producto MONOCOMPONENTE</p>	
CARACTERÍSTICAS PROPIEDADES	- Aspecto :	Transparente, brillante y muy estable a la intemperie
	- Densidad :	0,980 Kgrs./cm ³
	- Contenido en solidos :	50%
	- Reaccionable con la humedad ambiental	
	- Perdida por abrasión Taber CS-17, 1kg.1.000 rpm	49mg.
APLICACIÓN	<p>Protección de pavimentos al interior y al exterior. Barnizados en general, de larga duración. Protección antigraffiti del tipo llamado permanente.</p> <p>Muy buena adherencia sobre cualquier superficie (cerámica, madera, obra vista..). Sobre soportes sin poro y de naturaleza inorgánica, como cemento fratasado pulido, terrazo, metales, grés, etc. Aplicar previamente nuestra IMPRIMACIÓN CERÁMICA 2 C. (ficha I/2-202).</p> <p>Aplicar mediante brocha, rodillo ó Air-less, en capas finas. Rendimiento, en función de la naturaleza y porosidad del soporte, entre 100 y 300 grs./m² y capa. Seco al polvo : 5 h. Seco al tacto: 7 h. Al rayado : 24 h. No demorar la aplicación entre capas, mas de 48 h. Muy buena resistencia al rayado, no adquiere todas sus propiedades de resistencia física y química hasta transcurridos 7 días.</p>	
PRESENTACIÓN	<p>Envases herméticos de 0,750 , 4 y 15 lts. Acabado brillante, puede obtenerse un aspecto satinado medio añadiéndole, antes de la aplicación, nuestra PASTA MATEANTE PU, en la forma y proporción recomendadas en nuestra ficha.</p>	
NORMAS DE SEGURIDAD	<ul style="list-style-type: none"> - Su se utiliza al interior, aplicar bajo estrictas medidas de seguridad y muy buena ventilación. La ventilación debe de mantenerse, asimismo, durante el tiempo inicial de catálisis del producto. - El incumplimiento de esta norma puede producir matizaciones parciales en las superficies barnizadas y amarilleamientos irregulares en ciertas pinturas plásticas. - Utilizar guantes, difícil eliminación una vez polimerizado sobre la piel. - Producto inflamable. PI> 29° C. - Etiquetado de seguridad, Frases: * R-10, S-23, S-33, S-51 	

Esta ficha anula y sustituye a la B/1-301 y esta editada con carácter orientativo. PAIGUM, S.A., se reserva el derecho de efectuar modificaciones sin previo aviso y declina toda responsabilidad sobre aplicaciones incorrectas, aconsejando siempre un asesoramiento puntual.

